

Datenblatt

Kondensations-Luftentfeuchter

AD 560

Anwendung & Funktion

Funktionsweise Kondensationsprinzip (Wärmepumpenprinzip mit Energierückgewinnung)

Einsatzbereich Wasserwerke, Lagerhaltung, Keller, Garagen, Archive, usw.

Eignung beheizte Räume bis 680 m³ **
unbeheizte Räume bis 500 m³ **

Ausführung

Gehäuse aus beschichtetem Stahlblech in Edelstahl-Optik

Bodenaufstellung. Mobil durch 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (D = 75 mm)

seitliche Griffe zum Anheben

Blue-Dry®-Technologie für den besonders energiesparenden Betrieb - auch bei niedrigen Feuchten und Temperaturen

Vollhermetischer Rollkolbenkompressor

2-stufiger energieeffizienter EC-Axialventilator für Schnell- und leise Trocknung

Wartungsfreundlicher Kältekreislauf mit Serviceanschluss

Kondensator und Verdampfer aus Kupferrohren mit aufgesetzten Alu-Lamellen

Bedarfsgesteuerte Heißgasabtauung

Leicht zu bedienende mehrsprachige Elektronik eDRY:

- Anzeige: Betriebsstunden
- Ein-/Aus-Schalter
- Anzeige: Ist-/Soll-Feuchte
- Lüfterleistung in 2 Stufen einstellbar
- Soll-Feuchteeinstellung (bleibt nach Netztrennung bestehen)
- Dauerlaufbetrieb

Geeichter Energiezähler (MID-konform), stromlos ablesbar



Technische Daten

Umluftmenge Stufe 1/2 = 425 / 700 m³/h

Entfeuchtungsleistung / Leistungsaufnahme *
30°C / 80% r.F. = 60,0 l/d / 810 W
27°C / 60% r.F. = 37,0 l/d / 700 W
20°C / 60% r.F. = 26,0 l/d / 550 W
10°C / 70% r.F. = 15,0 l/d / 450 W

Arbeitsbereich +1°C bis +34°C
35% r.F. bis 95% r.F.

Geräuschpegel 53 dB(A)

Netzanschluss 230 V / 50 Hz

Anschlusskabel 4,5 m. mit Netzstecker

Schutzart IPX4

Kältemittel R407c

Kondensatablauf Wasserauffangbehälter (14,0 l.) einfach zu entnehmen, zu tragen und zu entleeren.
Geräteabschaltung bei Eimervollstand.

Stutzen f. Ablaufschlauch 12 x 2 mm

Abmessung Höhe / Breite / Tiefe
700 / 400 / 450 mm

Gewicht 36 kg

Optional lieferbares Zubehör Kondensat Ablaufschlauch 12 x 2 mm
Pumpen Kit

Display-Anzeige eDRY



* In Anlehnung an DIN EN810

** Praxiswerte für Lagerräume / Erfahrungswerte - Stand: Juni 2017 - Änderungen vorbehalten