

AirMaxx 2000

Anwendung & Funktion

Funktionsweise Anschlussfertiges Umluftgebläse mit zuschaltbarer Heizung

Einsatzbereich Trocknungsbeschleunigung durch Erhöhung der Luftzirkulation nach Wasserschäden, in der Bautrocknung, nach Teppichreinigung. Auch zum Kühlen und Lüften von Räumen durch Luftumwälzung



Ausführung

Gehäuse aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahlblech

Servicefreundlicher Gehäuseaufbau

Kunststoff-Füße unten und seitlich für senkrechte oder waagerechte Aufstellung auf dem Boden oder anderen ebenen Untergründen.

Einfachst zu tragen durch stabilen Trageriff und schlanke Bauweise

Kabelaufwicklung

Kraftvolles und energiesparendes Radialgebläse

Luftansaug über Filterkassette G4

Wechselbarer Luftaustritt mit Stutzen für Schlauchanschluss, wahlweise:

3 x Ø 100 mm oder 6 x Ø 50 mm oder 10 x Ø 38 mm
(1 Luftaustritt nach Wahl im Lieferumfang enthalten)

Optional zuschaltbare Heizung serienmäßig

Bedienelemente:

- Ein-/Aus-Schalter
- Schalter für Heizung

Technische Daten

Volumenstrom 2000 m³/h freiblasend

Gebäsedrehzahl 2350 U/min

Leistungsaufnahme Gebläse: 250 W
Heizung: 2300 W
Gesamt: 2550 W

Arbeitsbereich bis +40°C

Geräuschpegel 63 dB(A)

Netzanschluss 230 V / 50 Hz

Anschlusskabel 4,5 m. mit Netzstecker

Schutzart IP21

Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe
225 / 440 / 410 mm

Gewicht 12 kg

Optional lieferbares Zubehör Schläuche
Ersatzluftfilter